

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLANCHA EPS GRAFITO32

Roycle S.L. B41286212
P.I. La Red, c/ Once 1
Alcalá de Guadaira CP: 41500
Tfn: 954 10 04 61 Fax: 954 10 04 62 roycle@roycle.com

DIMENSIONES (mm)	ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA	UDS/PAQ	NORMATIVA
LARGO: 2000-1000 ANCHO: 500-1200	20	0,60	30	UNE-EN 13163:2013+A2:2017
	30	0,90	20	
	40	1,25	15	
	50	1,55	12	
	60	1,85	10	
	80	2,50	7	
	100	3,10	6	
	120	3,75	5	
	150	4,65	3	

Reaccion al Fuego UNE EN 13501-1:2010	Euroclases	E
Conductividad térmica UNE EN 12667-2002	W/m*K	0,032
Codigo de tolerancias dimensionales UNE EN 13163:2013+A2	T(2) - L(3) - W(3) - S(5) - P(10)	
Estabilidad dimensional UNE EN 13163:2013+A2	DS(N)2 - DS(70,90)1	
Resistencia a flexión UNE EN 12089:2013	BS100	≥ 100 kPa
Resistencia a compresión 10% de deformación UNE EN 826:2013	kPa	≥ 55
Rigidez dinámica UNE EN 29052-1:1994	MN/m³	≤ 20

