


P.I. Polysol c/Polysol Cuatro 7 CIF: B41286212  
 Alcalá de Guadaíra CP: 41500  
 Tfn: 954 10 04 61 Fax: 954 10 04 62 roycle@roycle.com

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

### CASETÓN MECANIZADO PARA FORJADO RETICULAR

Roycle S.L. B41286212 P.I. Polysol c/Polysol Cuatro 7 Alcalá de Guadaíra CP: 41500 Tfn: 954 10 04 61 Fax: 954 10 04 62 roycle@roycle.com	 <p>AENOR  <b>Producto Certificado</b>          020/002904</p>
--	---

Rango de dimensiones (mm)		
Longitud (L)	Anchura (A)	Espesor (H)
de 200 a 2000	de 500 a 900	de 100 a 600



Casetón mecanizado para forjado reticular con nervios hormigonados in situ.

### Características Técnicas

Espesor (mm)	Conductividad ( $\lambda$ ) W/mK	Resistencia Térmica ( $m^2K/W$ )
125	0,046	2,72
140	0,046	3,04
150	0,046	3,26
170	0,046	3,70
200	0,046	4,35
220	0,046	4,78
250	0,046	5,43
300	0,046	6,52
350	0,046	7,61
400	0,046	8,70
450	0,046	9,78
500	0,046	10,87
550	0,046	11,96
600	0,046	13,04

Tolerancias Dimensionales	Cumple con UNE 53974	UNE-53974
Reaccion al Fuego UNE EN 13501-1:2010	E	Euroclases
Resistencia al Punzonamiento	$\geq 1,5$ kN	UNE-53974