

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLANCHA SATE EPS GRAFITO29

Roycle S.L. B41286212
P.I. La Red, c/ Once 1
Alcalá de Guadaíra CP: 41500
Tfn: 954 10 04 61 Fax: 954 10 04 62 roycle@roycle.com

DIMENSIONES (mm)	ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA	UDS/PAQ	NORMATIVA
LARGO: 1000 ANCHO: 500	40	1,35	30	UNE-EN 13163:2013+A2:2017
	60	2,05	20	
	80	2,75	15	
	100	3,40	12	
	120	4,10	10	
	140	4,80	8	
	160	5,50	7	
	180	6,20	6	
	200	6,85	6	

Reaccion al Fuego UNE EN 13501-1:2010	Euroclases	E
Conductividad térmica UNE EN 12667-2002	W/m*K	0,029
Codigo de tolerancias dimensionales UNE EN 13163:2013+A2	T(1) - L(3) - W(2) - S(2) - P(5)	
Estabilidad dimensional UNE EN 13163:2013+A2	DS(N)2 - DS(70,90)1	
Resistencia a flexión UNE EN 12089:2013	BS100	≥ 150 kPa
Resistencia a compresión 10% de deformación UNE EN 826:2013	kPa	≥ 70
Transmisión por vapor de agua UNE EN 12086:2013	μ	≤30

