

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TIRA EPS GRAFITO32

Roycle S.L. B41286212
P.I. La Red, c/ Once 1
Alcalá de Guadaíra CP: 41500
Tfn: 954 10 04 61 Fax: 954 10 04 62 roycle@roycle.com

DIMENSIONES (mm)	ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA		NORMATIVA
LARGO: 1000-2000 ANCHO: 50-600	10	0,30	m ² k/W	UNE-EN 13163:2013+A2:2017
	20	0,60		
	30	0,90		

Reaccion al Fuego UNE EN 13501-1:2010	Euroclases	E
Conductividad térmica UNE EN 12667-2002	W/m*K	0,032
Codigo de tolerancias dimensionales UNE EN 13163:2013+A2	T(2) - L(3) - W(3) - S(5) - P(10)	
Estabilidad dimensional UNE EN 13163:2013+A2	DS(N)5 - DS(70,90)	
Resistencia a flexión UNE EN 12089:2013	BS100	≥ 100 kPa
Resistencia a compresión 10% de deformación UNE EN 826:2013	kPa	≥ 60
Rigidez dinámica UNE EN 29052-1	MN/m ³	≤ 100

