

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLANCHA D45 (TIPO IX)

Roycle S.L. B41286212
P.I. La Red, c/ Once 1
Alcalá de Guadaira CP: 41500
Tfn: 954 10 04 61 Fax: 954 10 04 62 roycle@roycle.com



| DIMENSIONES (mm) | TIPO | ESPESOR | RESISTENCIA TÉRMICA | | UDS/PAQ | NORMATIVA |
|---------------------------------|------|---------|---------------------|-------|---------|---------------------------|
| LARGO: 2000 ANCHO: 1000-1200 | IX | 100 | 3,20 | m²K/W | 6 | UNE-EN 13163:2013+A2:2017 |
| | | 200 | 6,45 | | 3 | |
| | | 300 | 9,65 | | 2 | |
| | | 400 | 12,90 | | - | |
| | | 500 | 16,10 | | - | |
| | | 600 | 19,35 | | - | |

| | | |
|--|-----------------------------------|-------|
| Reaccion al Fuego UNE EN 13501-1:2010 | Euroclases | E |
| Conductividad térmica UNE EN 12667-2002 | W/m*K | 0,031 |
| Codigo de tolerancias dimensionales UNE EN 13163:2013+A2 | T(2) - L(3) - W(3) - S(5) - P(10) | |
| Estabilidad dimensional UNE EN 13163:2013+A2 | DS(N)5 - DS(70,90) | |
| Resistencia a flexión UNE EN 12089:2013 | kPa | ≥ 340 |
| Resistencia a compresión 10% de deformación UNE EN 826:2013 | kPa | ≥ 176 |

