

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLANCHA D30 (TIPO VI)

Roycle S.L. B41286212
P.I. La Red, c/ Once 1
Alcalá de Guadaira CP: 41500
Tfn: 954 10 04 61 Fax: 954 10 04 62 roycle@roycle.com



DIMENSIONES (mm)	TIPO	ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA		UDS/PAQ	NORMATIVA
LARGO: 2000 ANCHO: 1000-1200	VI	100	3,10	m²K/W	6	UNE-EN 13163:2013+A2:2017
		200	6,25		3	
		300	9,35		2	
		400	12,50		-	
		500	15,60		-	
		600	18,75		-	

Reaccion al Fuego UNE EN 13501-1:2010	Euroclases	E
Conductividad térmica UNE EN 12667-2002	W/m*K	0,032
Codigo de tolerancias dimensionales UNE EN 13163:2013+A2	T(2) - L(3) - W(3) - S(5) - P(10)	
Estabilidad dimensional UNE EN 13163:2013+A2	DS(N)5 - DS(70,90)	
Resistencia a flexión UNE EN 12089:2013	kPa	≥ 290
Resistencia a compresión 10% de deformación UNE EN 826:2013	kPa	≥ 170

