

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLANCHA SATE (TIPO III-IV)

Roycle S.L. B41286212
P.I. La Red, c/ Once 1
Alcalá de Guadaira CP: 41500
Tfn: 954 10 04 61 Fax: 954 10 04 62 roycle@roycle.com



DIMENSIONES (mm)	ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA				UDS/PAQ	NORMATIVA
LARGO: 1000 ANCHO: 500	20	TIPO III	0,50	TIPO IV	0,55	60	UNE-EN 13163:2013+A2:2017
	40		1,00		1,10	30	
	60		1,50		1,65	20	
	80		2,00		2,20	15	
	100		2,50		2,75	12	
	150		3,75		4,15	8	
	200		5,00		5,55	6	

Reaccion al Fuego UNE EN 13501-1:2010	Euroclases	E
Conductividad térmica UNE EN 12667-2002	W/m*K	0,040 (TIPO III) / 0,036 (TIPO IV)
Codigo de tolerancias dimensionales UNE EN 13163:2013+A2	T(2) - L(3) - W(3) - S(5) - P(10)	
Estabilidad dimensional UNE EN 13163:2013+A2	DS(N)5 - DS(70,90)	
Resistencia a flexión UNE EN 12089:2013	BS100	≥ 100 kPa
Resistencia a compresión 10% de deformación UNE EN 826:2013	kPa	≥ 60 (TIPO III) / ≥ 80 (TIPO IV)

