

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PLANCHA EPS GRAFITO30

Roycle S.L. B41286212
P.I. La Red, c/ Once 1
Alcalá de Guadaira CP: 41500
Tfn: 954 10 04 61 Fax: 954 10 04 62 roycle@roycle.com

DIMENSIONES (mm)	ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA	UDS/PAQ	NORMATIVA
LARGO: 2000-1000 ANCHO: 500-1200	20	0,65	30	UNE-EN 13163:2013+A2:2017
	30	1,00	20	
	40	1,30	15	
	50	1,65	12	
	60	2,00	10	
	80	2,65	7	
	100	3,30	6	
	120	4,00	5	
	150	5,00	3	

Reaccion al Fuego UNE EN 13501-1:2019	Euroclases	E
Conductividad térmica UNE EN 12667-2002	W/m*K	0,03
Codigo de tolerancias dimensionales UNE EN 13163:2013+A2	T(1) - L(3) - W(2) - S(2) - P(5)	
Estabilidad dimensional UNE EN 13163:2013+A2	DS(N)2 - DS(70,90)1	
Resistencia a flexión UNE EN 12089:2013	BS150	≥ 150 kPa
Resistencia a compresión 10% de deformación UNE EN 826:2013	kPa	≥ 80

